

Teknik Bülten

GAMA EQ-STR ANTİ EPOMER



Ürün Tanımı	Epoksi uygulanmış yüzeyleri temizlemek için kullanılan jel formda bir üründür. Çok etkilidir kısa sürede maksimum etki gösterir.
Kullanım Alanları	Her türlü epoksiyi kısa sürede söken, epoksiyi hızla eriterek çözen, bu sayede zamandan tasarruf sağlayan bir üründür. Epoksiyi sökerken; alüminyum hariç hiçbir şekilde metale zarar vermez. Direkt olarak kullanılır. Su ile karıştırılmaz. Epoksinin söküldükten sonra tazyikli su ile yıkanması yeterlidir.
Genel Özellikler	Anti epomer kısa zamanda maksimum etki gösterir. Demir, alüminyum, bronz, titanyum, bakır gibi metallerin boyasını sökebildiği gibi beton yüzeylerin üzerindeki her nevi katmanlar da rahatlıkla sökebilir. Epoksi ile yüzey arasındaki bağı kopartarak görevini yapan Anti epomer yüzeye asla zarar vermez.
Ambalaj	Ağırlık (kg): 1 - 5 10 - 15
Depolama	Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, doğrudan güneş ışığından ve dondan koruyarak +15 °C ile +25 °C arasında doğru bir şekilde depolandığı takdirde, üretim tarihinden itibaren 12 ay.
Uygulama	
Yüzey Hazırlığı	Temizlik işlemi yapılmadan önce ürünün kirlenmemesi için metalin üzerindeki yağın ve karbonun tazyikli su ile uzaklaştırılması ürünün hızlı doymasını önler.
Uygulama Şekli	Her seferinde 1-2 mm epoksi sıyırmak için m ² 'de 1,5-2,0 kg olacak şekilde yüzeye uygulanır. (Krem şeklinde) 10-15 dakika sonra spatül yardımı ile yüzeyden sıyılır. Yüzeyde malzeme kalmayacak şekilde aynı uygulama tekrarlanır.
Temizleme	Su kullanınız.

Teknik Bülten

GAMA EQ-STR ANTİ EPOMER



Teknik Uyarı

Kurumamış izolasyon ve koruyucu malzemeyi ağza götürmeyin, yiyecek ve içeceklerden uzak tutun. Temizlenmiş görünseler dahi, boş kaplar içine yiyecek koymayın. Kurumamış izolasyon ve koruyucu malzemesi ile temastayken, zararsız olmakla beraber eldiven veya koruyucu krem kullanın. Üzerinize bulaşan maddeyi sıcak su ve sabunla temizleyin.. 5° C altında kullanmayınız.

Ayrıntılı bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna (MSDS) bakılmalıdır.

Yasal Uyarı

Teknik bilgi föyündeki değerler ve bilgiler, firmamızca uzun yılların deneyim ve birikimiyle genel amaçlı olarak hazırlanmıştır. Ürünlerimiz, föyümüzde verilen bilgiler doğrultusunda kullanılması ile alınacak sonuçlar, uygulamaların özel şartlarına (çevre şartlarındaki değişiklik ve anormallikler, çalışma yöntem ve şekilleri, uygulamacının deneyimine vs.) bağlı olduğundan, kontrolümüz dışında kalmaktadır. Dolayısıyla mamullerimizin sadece teslimat anındaki kalitesinden sorumlu bulunduğumuzu, yanlış(norm ve standartlar dışı) sistem ve malzeme seçimlerinden, hatalı uygulama yöntemlerinden doğacak başarısızlıklardan sorumlu olmayacağımızı beyan ederiz. Firmamız, ürün geliştirme programı dâhilinde formülasyonlarında ve teknik föylerde üçüncü şahıslara haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu teknik föy, yenisi yayınlanıncaya kadar geçerli olup, eski tarihli yayınlar geçersizdir.

DİGALPA KİMYA SANAYİ A.Ş.

İstanbul Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras Bulvarı Organik Cadde No:15

Tuzla / İSTANBUL / TÜRKİYE

TEL: 0 216 591 05 00

www.digalpa.com

FAX: 0 216 591 05 02